



ENDUIT FLASCH MAX ROUGE

Enduit Projeté, Enduit de garnissage

1/2

DEFINITION	ENDUIT FLASCH MAX ROUGE est un enduit de garnissage en poudre à préparer au moment de l'emploi.
DESTINATION	Intérieur
UTILISATION	Enduit intérieur à projeter ou à spatuler/Pour enduire des supports type bâtiment / Pour la réalisation par projection des finitions décoratives (rustique, relief, poché...)
PROPRIETES	Adhérence excellente / Application facile / Insaponifiable / Très garnissant / Ne nécessite pas de fixateur avant la finition / Non lavable
MATERIEL D'APPLICATION	Par projection, A la lame, A la lisseuse
DILUTION	A l'eau, verser la poudre dans l'eau à raison de 40 à 60% d'eau suivant le mode d'application et le type de finition souhaitée. Laisser reposer l'enduit au moins une demi-heure après délayage.
APPLICATION	<ul style="list-style-type: none">• Par projection avec les matériaux à vis ou à piston conçus pour la projection des enduits épais• Manuellement à la lame ou à la lisseuse.
RENDEMENT	2.5 à 3 m ² /Kg/couche
DELAI DE RECOUVREMENT	Dans les conditions normales de température et d'hygrométrie, il faut laisser sécher 1 à 2 heures avant d'effectuer les opérations de recouvrement Ne nécessite pas de fixateur avant la finition
NETTOYAGE DU MATERIEL	A l'eau immédiatement après usage.
CONDITIONNEMENT	Sac de 25 Kg
PRECAUTIONS A OBSERVER	Ne pas appliquer à l'extérieur Ne pas appliquer sur papier ou plaque polystyrène N'est pas lavable Respecter la durée de vie du mélange (poudre+Eau) Ne jamais appliquer en atmosphère susceptible de donner lieu à des condensations ni sur des subjectiles gelés ou surchauffés.
MISE EN ŒUVRE	Etant donné sa faible absorption et son pH neutre Flash Max Rouge peut être recouvert par tout type de peinture Les structures décoratives obtenues peuvent être brutes, elles peuvent être aussi recouvertes de peinture. Les surfaces lisses peuvent se peindre directement en peinture mates pochées, elles présentent des surfaces idéales pour le collage des papiers peints et de revêtement muraux. Pour obtenir des finitions en peintures lisse, ENDUIT FLASCH MAX ROUGE doit être couvert de l'ENDUIT FLASCH MAX BLEU



ENDUIT FLASCH MAX ROUGE

Enduit Projeté, Enduit de garnissage

2/2

Pour être rendu lavable ENDUIT FLASCH MAX ROUGE doit être recouvert de peinture

Les raccords sont possible, mais en finitions décoratives par panneaux entiers.

FICHE TECHNIQUE

Présentation :	Poudre
Liant :	Copolymère de chlorure de vinyle.
Pot life	24 h
Séchage à 20° C et 65% HR	Recouvrable après 1 à 2h ; Durcissement complet : 14 - 21j

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont les résultats d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice est toujours d'actualité.