



Enduit rapide de finition, facile à appliquer

1/2

DEFINITION	ENDUIT PLASTIQUE est un enduit à base d'émulsion acrylique-vinylque, souple et facile à appliquer.
DESTINATION	Intérieur et endroits couverts
PROPRIETES	Souple et facile à appliquer, Bon garnissant et bonne dureté, ponçage facile et insaponifiable
MATERIEL D'APPLICATION	Couteau à enduire, spatule, lame à enduire, rouleau
DILUTION	Prêt à l'emploi
APPLICATION	Appliquer une passe croisée Après durcissement de la première passe, il est possible d'appliquer une deuxième passe Poncer les fonds brillants
RENDEMENT	2 à 4 m ² /Kg/passe (variable selon la rugosité, la porosité du support)
DELAI DE RECOUVREMENT	6 heures.
NETTOYAGE DU MATERIEL	A l'eau
CONDITIONNEMENT	1Kg, 4.5Kg, 20Kg. Se conserve 1 an en emballage hermétique d'origine Stocker à l'abri du gel et des fortes températures

FICHE TECHNIQUE

Présentation :	Pâte
Densité :	1,7 - 1,8
Liant :	Copolymère vinylique acrylique en dispersion aqueuse.
Extrait sec en poids	75 - 77 %
Rendement	2 à 4 m ² /kg/passe
Séchage à 20° C et 65% HR	Hors poussière : 1 - 2h. /Sec : 4 à 6 h

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont les résultats d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du



Enduit rapide de finition, facile à appliquer

2/2

chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice est toujours d'actualité.